



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA201
Typengenehmigung erteilt	20200429
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	WM EG-SLE
05 Typ; Variante/Version	WM EG-SLE; BA/???AA
06 Vorziffer	WWC1.....
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*2072
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	vorne, rechts seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4065
23 Länge bis	5165
24 Breite von	2185
24 Breite bis	2485
25 Höhe von	2340
25 Höhe bis	3160
26 Überhang vorne von	2790
26 Überhang vorne bis	3340
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1975
31 Spur Achse 1 bis	2305
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	490	
38 Leergewicht bis	815	
39 Garantiegewicht von	751	
39 Garantiegewicht bis	1750	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	751	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1750	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	185/60R12;	5.50x12
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12,	4.50x12
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R13;	5.00-6.00x13
Bemerkungen Z1	07) Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), Offener Kasten (341)	
Bemerkungen Z3	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 242-249 mm (ETRTO) möglich	
Bemerkungen Z6	Zuordnung	
Bemerkungen Z7	05) BA/A??AA / -B??AA / -C??AA / -D??AA / -E??AA / -F??AA / -G??AA / -H??AA	



Bemerkungen Z8

39/41) 751 / 850 / 1000 / 1200 / 1300 / 1500 / 1600
/ 1750

Bemerkungen Z9

21) min. Index 74L / 78L / 84L / 90L / 93L / 98L / 100L
/ 103L
