



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA202
Typengenehmigung erteilt	20200916
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	WM EG-HKC6
05 Typ; Variante/Version	WM EG-HKC6; AA?AA?A
06 Vorziffer	WWC2.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*2129
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	5365
23 Länge bis	5465
24 Breite von	2145
24 Breite bis	2195
25 Höhe von	1025
25 Höhe bis	3505
26 Überhang vorne von	2875
26 Überhang vorne bis	3065
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	990
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1530
31 Spur Achse 1 bis	1645
32 Spur Achse 2 von	1530
32 Spur Achse 2 bis	1645
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	785
38 Leergewicht bis	1220
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1. 225/55R12, 225/55B12; 7.00x12
21 Reifen und Felgen Z2	2. 155/70R12 4 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z3	3. 165/80x13, 165R13, 155R13; 4 1/2-5.00x13
21 Reifen und Felgen Z4	4. 195/60R14, 195/65R14; 5 1/2-6.00x14
21 Reifen und Felgen Z5	5. 185/70R14, 185/80R14, 185R14; 5.00-6.00x14
21 Reifen und Felgen Z6	6. 195/65R15, 195/65R15 reinf.; 5 1/2-6.00x15
Bemerkungen Z1	07) Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (ww. mit Deckel) (299)



<b>Bemerkungen Z3</b>	Zuordnung Reifen 21)
<b>Bemerkungen Z4</b>	05) AA/A??AA - AA/H??AA 2.-6. weitere Varianten im Abrollradiusbereich 242mm - 302mm möglich ETRTO
<b>Bemerkungen Z5</b>	AA/A??BA - AA/H??BA 1.+2. weitere Varianten im Abrollradiusbereich 242mm - 253mm möglich ETRTO
<b>Bemerkungen Z8</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z9</b>	05) AA/A???? / AA/B???? / AA/C???? / AA/D???? / AA/E???? / AA/F???? / AA/G???? / AA/H????
<b>Bemerkungen Z10</b>	39) 1000 / 1300 / 1600 / 2000 / 2500 / 2700 / 3000 / 3500
<b>Bemerkungen Z11</b>	41/42) 500 / 650 / 800 / 1000 / 1250 / 1350 / 1500 / 1750
<b>Bemerkungen Z12</b>	21) min. LI 60 / 69 / 76 / 84 / 92 / 95 / 98 / 103