



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA205
Typengenehmigung erteilt	20220818
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	WM EG-HKC(R)
05 Typ; Variante/Version	WM EG-HKC; AA/????A
06 Vorziffer	WWC.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0437
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4020
23 Länge bis	5485
24 Breite von	1645
24 Breite bis	2190
25 Höhe von	1050
25 Höhe bis	3500
26 Überhang vorne von	2370
26 Überhang vorne bis	3040
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1205
31 Spur Achse 1 bis	1645
32 Spur Achse 2 von	1205
32 Spur Achse 2 bis	1645
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	570
38 Leergewicht bis	1220
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1)185/60R12; 5.5x12 2)155/70R12C; 4.5x12
21 Reifen und Felgen Z2	3)195/50R13C; 5-6x13 4)165R13; 4.5-5x13
21 Reifen und Felgen Z3	5)175/70R13; 4.5-5.5x13 6)175/70R14; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z4	7)185/70R14, 185R14, 195/70R14; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z5	8)185R14C, 195R14C; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z6	9)185/65R15; 5.5x15 / 195/65R15; 5.5-6x15
Bemerkungen Z1	04) WM EG-HKC = 3-Seitenkipper / WM EG-HKCR = Rückwärtskipper



Bemerkungen Z3	05) AA/D??A, AA/E??A, AA/F??A, AA/G??A, AA/H??A
Bemerkungen Z5	07) Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (ww. mit Deckel) (299)
Bemerkungen Z7	09) TG gültig ab e1*2007/46*0437*04
Bemerkungen Z9	Zuordnung Reifen 21)
Bemerkungen Z10	05) AA/D??AA - AA/H??AA 2 bis 9 weitere Varianten im Abrollradiusbereich 253-324 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z11	AA/D??BA - AA/H??BA 1 bis 3 weitere Varianten im Abrollradiusbereich 253-256 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z14	Zuordnung
Bemerkungen Z15	05) AA/D??A / AA/E??A / AA/F??A / AA/G??A / AA/H??A
Bemerkungen Z16	39) 2000 / 2500 / 2700 / 3000 / 3500
Bemerkungen Z17	41/42) 1000 / 1250 / 1350 / 1500 / 1750
Bemerkungen Z18	21) min. Index 84L / 92L / 95L / 98L / 103L