



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA206
Typengenehmigung erteilt	20220818
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	WM EG-P
05 Typ; Variante/Version	WM EG-P; AA/???AA
06 Vorziffer	WWC.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0558
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4515
23 Länge bis	4655
24 Breite von	1820
24 Breite bis	2255
25 Höhe von	1620
25 Höhe bis	3570
26 Überhang vorne von	2870
26 Überhang vorne bis	2970
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	810
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1560
31 Spur Achse 1 bis	2130
32 Spur Achse 2 von	1560
32 Spur Achse 2 bis	2130
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	520
38 Leergewicht bis	1430
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	1500
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13C, 155R13, 155/80R13; 4.5-5x13
21 Reifen und Felgen Z2	165R13C, 165R13, 165/80R13; 4.5-5x13
21 Reifen und Felgen Z3	185R14C, 185R14, 185/60R14; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z4	185/70R14, 185/80R14, 195R14C; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z5	195/60R14, 195/65R14; 5.5-6x14
21 Reifen und Felgen Z6	175/65R15C; 5-5.5x15 / 195/65R15; 5.5-6x15
Bemerkungen Z1	05) AA/D??AA, AA/E??AA, AA/F??AA, AA/G??AA



Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e1*2007/46*0558*05
Bemerkungen Z5	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 218-281mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	05) AA/D??AA / AA/E??AA / AA/F??AA / AA/G??AA
Bemerkungen Z10	39) 2000 / 2500 / 2700 / 3000
Bemerkungen Z11	41/42) 1000 / 1250 / 1350 / 1500
Bemerkungen Z12	21) min. Index 84L / 92L / 95L / 98L