



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9WA207 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220818 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | WM MEYER |
| 04 Typ | WM EG-HLCE |
| 05 Typ; Variante/Version | WM EG-HLCE; BA????A |
| 06 Vorziffer | WWC..... |
| 07 Karosserieform Code | 800 |
| 07 Karosserieform | Brückenvarianten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2019/543*0705 |
| 10 EFKO-Code | 9440 |
| 10 Hersteller | WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung; ww. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder, |



| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik, Abreisssicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile | erforderlich |
| 23 Länge von | 3990 |
| 23 Länge bis | 6140 |
| 24 Breite von | 1695 |
| 24 Breite bis | 2150 |
| 25 Höhe von | 590 |
| 25 Höhe bis | 1180 |
| 26 Überhang vorne von | 2795 |
| 26 Überhang vorne bis | 3795 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1360 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1840 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 280 |
| 38 Leergewicht bis | 675 |
| 39 Garantiegewicht von | 1300 |
| 39 Garantiegewicht bis | 1800 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 50 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 100 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1300 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1800 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 1)195/55R10C, 195/50B10; 6x10 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 2)185/60R12; 5.5x12 / 155/70R12C; 4.5x12 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 3)155R13,165R13; 4.5-5x13 / 185/70R13; 4.5x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 4)195/50R13C; 5-6x13 5)195/60R14; 5.5-6x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | 6)175/70R14; 5-6x14 7)195R14C; 5-6x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z6 | 8)185/65R15; 5-5.5x15 9)195/65R15; 5.5-6x15 |
| Bemerkungen Z1 | 05) BA/E???A, BA/G???A, BA/H???A, BA/J???A |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z3 | 07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (ww.mit Deckel)(301) |
| Bemerkungen Z5 | 09) TG gültig ab e1*2007/46*0705*04 |
| Bemerkungen Z8 | Zuordnung Reifen 21) |
| Bemerkungen Z9 | 05) BA/E??AA, BA/G??AA, |
| Bemerkungen Z10 | BA/J??AA: 1 - 9 weitere Varianten im Abrollradiusbereich 218-324 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z11 | BA/H??AA: 2 - 8 weitere Varianten im Abrollradiusbereich 253-324 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z12 | BA/E??BA, BA/G??BA: 1+2+4 weitere Varianten im Abrollradiusbereich 218-256 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z13 | BA/H??AA, BA/J??AA: 2 - 4 weitere Varianten im Abrollradiusbereich 253-256 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z16 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z17 | 05) BA/E??A / BA/G??A / BA/H??A / BA/J??A |
| Bemerkungen Z18 | 39/41) 1300 / 1600 / 1750 / 1800 |
| Bemerkungen Z19 | 21) min. Index 93L / 100L / 103L / 104L |