



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA209
Typengenehmigung erteilt	20220818
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	99
01 Fahrzeugart	ANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	EG-VKE
05 Typ; Variante/Version	WM EG-VKE; AA/????A
06 Vorziffer	WWC.....
07 Karosserieform Code	221
07 Karosserieform	Verkaufsfahrzeug
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0710
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3880
23 Länge bis	6630
24 Breite von	2090
24 Breite bis	2345
25 Höhe von	2225
25 Höhe bis	3225
26 Überhang vorne von	2690
26 Überhang vorne bis	3940
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1530
31 Spur Achse 1 bis	1750
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	425
38 Leergewicht bis	1650
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1800
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1)195/55R10C, 195/50B10; 6x10
21 Reifen und Felgen Z2	2)185/60R12; 5.5x12 / 155/70R12C; 4.5x12
21 Reifen und Felgen Z3	3)155R13,165R13; 4.5-5x13 / 185/70R13; 4.5x13
21 Reifen und Felgen Z4	4)195/50R13C; 5-6x13 5)195/60R14; 5.5-6x14
21 Reifen und Felgen Z5	6)175/70R14; 5-6x14 7)195R14C; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z6	8)185/65R15; 5-5.5x15 9)195/65R15; 5.5-6x15
Bemerkungen Z1	05) AA/C???A, AA/E???A, AA/F???A, AA/G???A, AA/H???A, AA/J???A



Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e1*2007/46*0710*04
Bemerkungen Z6	05) Zuordnung Reifen 21)
Bemerkungen Z7	AA/C??AA - AA/J??AA 1 - 9 weitere Varianten im Abrollradiusbereich 218-324 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z8	AA/C??BA - AA/J??BA 1 weitere Varianten im Abrollradiusbereich 218-227 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	05) AA/C??A / AA/E??A / AA/F??A / AA/G??A / AA/H??A / AA/J??A
Bemerkungen Z13	39/41) 1000 / 1300 / 1500 / 1600 / 1750 / 1800
Bemerkungen Z14	21) min. Index 84L / 93L / 98L / 100L / 103L / 104L