



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA224
Typengenehmigung erteilt	20220825
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	EG-KHL
05 Typ; Variante/Version	WM EG-KHL; AA/?AA?A
06 Vorziffer	WWC.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0889
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	6730
23 Länge bis	6930
24 Breite von	2060
24 Breite bis	2120
25 Höhe von	775
25 Höhe bis	1200
26 Überhang vorne von	3575
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	720
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1540
31 Spur Achse 1 bis	1755
32 Spur Achse 2 von	1540
32 Spur Achse 2 bis	1755
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	650
38 Leergewicht bis	950
39 Garantiegewicht von	2700
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1350
42 Garantie Achse 2 von	1350
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10, 195/50B10; 6x10
21 Reifen und Felgen Z2	185/60R12; 5.5x12
21 Reifen und Felgen Z3	155/70R12C; 4.5x12
21 Reifen und Felgen Z4	195/50R13C; 5-6x13
Bemerkungen Z1	07) Fahrzeugtransport (127); Brücke (108) leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e1*2007/46*0889*04



<b>Bemerkungen Z5</b>	21) Varianten im Abrollradiusbereich von 218-256mm (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z8</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z9</b>	05) -/FAA?A / -/GAA?A / -/HAABA
<b>Bemerkungen Z10</b>	39) 2700 / 3000 / 3500
<b>Bemerkungen Z11</b>	41/42) 1350 / 1500 / 1750
<b>Bemerkungen Z12</b>	21) min. Index 95L / 98L / 103L