



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA225
Typengenehmigung erteilt	20220825
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	EG-HKCE
05 Typ; Variante/Version	WM EG-HKCE; AA/????A
06 Vorziffer	WWC.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0896
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4020
23 Länge bis	5080
24 Breite von	1650
24 Breite bis	2060
25 Höhe von	1050
25 Höhe bis	3500
26 Überhang vorne von	2275
26 Überhang vorne bis	3145
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1205
31 Spur Achse 1 bis	1640
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	460
38 Leergewicht bis	945
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	1800
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1)185/60R12; 5.5x12 2)155/70R12C; 4.5x12
21 Reifen und Felgen Z2	3)195/50R13C; 5-6x13 4)155R13,165R13; 4.5x13
21 Reifen und Felgen Z3	5)195/50R13C; 5-6x13 6)185/70R13; 4.5x13
21 Reifen und Felgen Z4	7)195/60R14, 195/60R14; 5.5-16x14
21 Reifen und Felgen Z5	8)175/70R14, 185/60R14, 185R14, 195R14;5-6x14
21 Reifen und Felgen Z6	9)185/65R15; 5-5.5x15 / 195/65R15; 5.5-6x15
Bemerkungen Z1	07) Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (ww. mit Deckel) (299)



Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e1*2007/46*0896*03
Bemerkungen Z5	Zuordnung Reifen 21)
Bemerkungen Z6	05) AA/A??AA - AA/J??AA 2 bis 9 weitere Varianten im Abrollradiusbereich 253-324 mm möglich ETRTO
Bemerkungen Z7	AA/A??BA - AA/J??BA 1 bis 3 weitere Varianten im Abrollradiusbereich 253-256 mm möglich ETRTO
Bemerkungen Z10	Zuordnung
Bemerkungen Z11	05) -/E??A / -/F??A / -/G??A / -/H??A / -/J??A
Bemerkungen Z12	39/41) 1300 / 1500 / 1600 / 1750 / 1800
Bemerkungen Z13	21) min. Index 93L / 98L / 100L / 103L / 104L