



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA228
Typengenehmigung erteilt	20220825
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	EG-MB
05 Typ; Variante/Version	WM EG-MB; AA/???AA
06 Vorziffer	WWC.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0983
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4380
23 Länge bis	5880
24 Breite von	1770
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1140
25 Höhe bis	3230
26 Überhang vorne von	2445
26 Überhang vorne bis	3295
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1530
31 Spur Achse 1 bis	2350
32 Spur Achse 2 von	1530
32 Spur Achse 2 bis	2350
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	435
38 Leergewicht bis	1010
39 Garantiegewicht von	2700
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1350
42 Garantie Achse 2 von	1350
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/80R13, 165R13; 4.5-5x13
21 Reifen und Felgen Z2	175/70R13; 4.5-5.5x13 / 185/70R13; 4.5x13
21 Reifen und Felgen Z3	175/70R14, 185/60R14, 185/80R14; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z4	195/65R14;5.5-6x14 / 195/70R14,195R14; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z5	175/65R15; 5-5.5x15 / 185/95R15; 5.5x15
21 Reifen und Felgen Z6	195/65R15; 5.5-6x15
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck/Deckel (301), Fahrzeugtransport(127)



Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e1*2007/46*0983*03
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) -/F??AA / -/G??AA / -/H??AA
Bemerkungen Z7	39) 2700 / 3000 / 3500
Bemerkungen Z8	41/42) 1350 / 1500 / 1750
Bemerkungen Z9	21) min.Index 95L / 98L / 103L
Bemerkungen Z11	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich reich 279-324 mm (ETRTO) möglich