



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA230
Typengenehmigung erteilt	20220825
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	EG-SLE(MSL)
05 Typ; Variante/Version	WM EG-SLE; AA/???AA
06 Vorziffer	WWC.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*2072
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4235
23 Länge bis	5380
24 Breite von	2180
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	710
25 Höhe bis	3140
26 Überhang vorne von	2815
26 Überhang vorne bis	3315
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2000
31 Spur Achse 1 bis	2280
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	350	
38 Leergewicht bis	750	
39 Garantiegewicht von	1300	
39 Garantiegewicht bis	1800	
40 Stütz-/Sattellast von	50	
40 Stütz-/Sattellast bis	100	
41 Garantie Achse 1 von	1300	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1800	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	185/60R12;	5.50x12
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12C;	4.50x12
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R13C;	5.00-6.00x13
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (ww. mit Deckel) (301), Fahrzeugtransport (127)	
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e1*2007/46*2072*01	
Bemerkungen Z5	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 242-249 mm (ETRTO) möglich	



Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	05) -E??AA / -F??AA / -G??AA / -H??AA / -J??AA
Bemerkungen Z10	39/41) 1300 / 1500 / 1600 / 1750 / 1800
Bemerkungen Z11	21) min.Index 93L / 98L / 100L / 103L / 104L