



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA232
Typengenehmigung erteilt	20220825
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	EG-MKHL
05 Typ; Variante/Version	WM EG-MKHL; AA?AA?A
06 Vorziffer	WWC.....
07 Karosserieform Code	127
07 Karosserieform	Fahrzeugtransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*2131
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	6335
23 Länge bis	6535
24 Breite von	2120
24 Breite bis	2180
25 Höhe von	1370
25 Höhe bis	1450
26 Überhang vorne von	3790
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	720
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1540
31 Spur Achse 1 bis	1755
32 Spur Achse 2 von	1540
32 Spur Achse 2 bis	1755
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	750	
38 Leergewicht bis	960	
39 Garantiegewicht von	2700	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	150	
41 Garantie Achse 1 von	1350	
42 Garantie Achse 2 von	1350	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1750	
42 Garantie Achse 2 bis	1750	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10C;	6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	195/50B10, 18x8.0-10;	6.00x10
21 Reifen und Felgen Z3	185/60R12;	5 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z4	155/70R12C;	4 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z5	195/50R13C;	5-6x13
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46*2131*01	
Bemerkungen Z3	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 218-256 mm (ETRTO) möglich	



Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	05) -/FAA?A / -/GAA?A / -/HAA?A
Bemerkungen Z8	39) 2700 / 3000 / 3500
Bemerkungen Z9	41/42) 1350 / 1500 / 1750
Bemerkungen Z10	21) min.Index 95L / 98L / 103L