



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA234
Typengenehmigung erteilt	20220928
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	EG-V16
05 Typ; Variante/Version	WM EG-V16; AA/???AA
06 Vorziffer	WWC.....
07 Karosserieform Code	228
07 Karosserieform	Viehtransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0897
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4005
23 Länge bis	4605
24 Breite von	1820
24 Breite bis	2080
25 Höhe von	1620
25 Höhe bis	3570
26 Überhang vorne von	2895
26 Überhang vorne bis	3115
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1560
31 Spur Achse 1 bis	1830
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	360
38 Leergewicht bis	1240
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	1800
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13C, 165R13, 165/80R13, 165R13C; 4.5-5x13
21 Reifen und Felgen Z2	185/70R13; 4.5x13 / 195/60R14; 5.5-6x14
21 Reifen und Felgen Z3	185/60R14, 175/70R14, 185R14; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z4	185R14C, 195/70R14, 195R14C; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z5	175/65R15, 185/65R15; 5-5.5x15
21 Reifen und Felgen Z6	195/65R15; 5.5-6x15
Bemerkungen Z1	22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren (VRV Art. 74 / VTS Art. 93)



<b>Bemerkungen Z3</b>	09) TG gültig ab e1*2007/46*0897*03
<b>Bemerkungen Z5</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z6</b>	05) -/E??AA / -/F??AA / -/G??AA / -/H??AA / -/J??AA
<b>Bemerkungen Z7</b>	39/41) 1300 / 1500 / 1600 / 1750 / 1800
<b>Bemerkungen Z8</b>	21) min.Index 93L / 98L / 100L / 103L / 104L
<b>Bemerkungen Z9</b>	Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von 280-324 mm und die
<b>Bemerkungen Z10</b>	zugeordneten Felgenvarianten nach ETRTO möglich
<b>Bemerkungen Z20</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z21</b>	130 - Transport von Klautieren bewilligt: Grossvieh/Kleinvieh