



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA235
Typengenehmigung erteilt	20220928
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	EG-AZKE
05 Typ; Variante/Version	WM EG-AZKE; AA/???AA
06 Vorziffer	WWC.....
07 Karosserieform Code	328
07 Karosserieform	Klimatisierter Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2018/858-2021/1445*00147
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	vorne, rechts seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3990
23 Länge bis	5215
24 Breite von	2040
24 Breite bis	2205
25 Höhe von	1280
25 Höhe bis	3330
26 Überhang vorne von	2690
26 Überhang vorne bis	3255
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1780
31 Spur Achse 1 bis	1960
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	365
38 Leergewicht bis	1005
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	1750
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13C, 165R13, 165/80R13, 165R13C; 4.5-5x13
21 Reifen und Felgen Z2	185/70R13; 4.5x13 / 195/60R14; 5.5-6x14
21 Reifen und Felgen Z3	185/60R14, 175/70R14, 185R14; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z4	185R14C, 195/70R14, 195R14C; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z5	175/65R15, 185/65R15; 5-5.5x15
21 Reifen und Felgen Z6	195/65R15; 5.5-6x15
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2018/858*00147*00



Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) -/E??AA / -/F??AA / -/G??AA / -/H??AA
Bemerkungen Z5	39/41) 1300 / 1500 / 1600 / 1750
Bemerkungen Z6	21) min.Index 93L / 98L / 100L / 103L
Bemerkungen Z7	Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von 281-324 mm und die
Bemerkungen Z8	zugerodeten Felgenvarianten nach ETRTO möglich