



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA237
Typengenehmigung erteilt	20220929
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WM MEYER
04 Typ	EG-HKD
05 Typ; Variante/Version	WM EG-HKD; AA/???BA
06 Vorziffer	WWC.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*1208
10 EFKO-Code	9440
10 Hersteller	WM MEYER FAHRZEUGBAU AG, D-97440 WERNECK
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4060
23 Länge bis	4710
24 Breite von	1840
24 Breite bis	2060
25 Höhe von	1050
25 Höhe bis	3390
26 Überhang vorne von	2420
26 Überhang vorne bis	2675
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1360
31 Spur Achse 1 bis	1645
32 Spur Achse 2 von	1360
32 Spur Achse 2 bis	1645
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	575
38 Leergewicht bis	1040
39 Garantiegewicht von	2700
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1350
42 Garantie Achse 2 von	1350
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C; 4.5x12
21 Reifen und Felgen Z2	185/60R12; 5.5x12
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R13C; 5-6x13
Bemerkungen Z1	07) Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (ww. mit Deckel) (299)
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e1*2007/46-2019/543*1208*02
Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	05) -/F??BA / -/G??BA / -/H??BA



Bemerkungen Z8	39) 2700 / 3000 / 3500
Bemerkungen Z9	41/42) 1350 / 1500 / 1750
Bemerkungen Z10	21) min. Index 95L / 98L /103L
Bemerkungen Z11	Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von 253-256 mm und die
Bemerkungen Z12	zugerodeten Felgenvarianten nach ETRTO möglich