



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 9WA403  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19980414  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 19980909  |
| Erweiterung TG Positionen  | '06   |
| 01 EFKO-Code               | 90  |
| 01 Fahrzeugart             | SACHENTRANSPORTANHAENGER  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | O2  |
| 04 Marke                   | WESTFALIA   |
| 04 Typ                     | BMW-Anhänger  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 191151C410  |
| 06 Vorziffer               | WWW191.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 108   |
| 07 Karosserieform          | Brücke  |
| 10 EFKO-Code               | 9676  |
| 10 Hersteller              | WESTFALIA-TRAILER GmbH, D-57223 KREUZTAL-KROMBACH                           |
| 11 Herstellerplakette      | rechts; vorn oder vorn seitlich am Aufbau oder am rechten Gabelholm         |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts; vorn oder vorn seitlich am Rahmen oder Achsträger oder Deichselholm |
| 14 Achsen/Räder            | '1/2  |
| 15 Federung                | Schraubenfederung; Stossdämpfer   |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 130   |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 18 Betriebsbremse Z1       | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;                                  |



|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2     | Rückfahrautomatik                |
| 18 Betriebsbremse Z3     | Abreisssicherung                 |
| 19 Feststellbremse Z1    | mech., Trommeln, auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile         | 1/220x90x100                     |
| 23 Länge von             | 3505                             |
| 23 Länge bis             | 3520                             |
| 24 Breite von            | 1700                             |
| 24 Breite bis            | 0                                |
| 25 Höhe von              | 710                              |
| 25 Höhe bis              | 1250                             |
| 26 Überhang vorne von    | 2370                             |
| 26 Überhang vorne bis    | 0                                |
| 27 Überhang hinten von   | 1135                             |
| 27 Überhang hinten bis   | 1150                             |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0                                |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0                                |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0                                |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0                                |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0                                |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0                                |
| 31 Spur Achse 1 von      | 1445                             |
| 31 Spur Achse 1 bis      | 1480                             |
| 32 Spur Achse 2 von      | 0                                |
| 32 Spur Achse 2 bis      | 0                                |
| 33 Spur Achse 3 von      | 0                                |
| 33 Spur Achse 3 bis      | 0                                |



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 34 Spur Achse 4 von           | 0                                      |
| 34 Spur Achse 4 bis           | 0                                      |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0                                      |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0                                      |
| 36 Sattelzapfen               | 0                                      |
| 36 Fahrzende                  | 0                                      |
| 38 Leergewicht von            | 223                                    |
| 38 Leergewicht bis            | 373                                    |
| 39 Garantiegewicht von        | 1000                                   |
| 39 Garantiegewicht bis        | 0                                      |
| 40 Stütz-/Sattellast von      | 50                                     |
| 40 Stütz-/Sattellast bis      | 0                                      |
| 41 Garantie Achse 1 von       | 1000                                   |
| 42 Garantie Achse 2 von       | 0                                      |
| 43 Garantie Achse 3 von       | 0                                      |
| 44 Garantie Achse 4 von       | 0                                      |
| 41 Garantie Achse 1 bis       | 0                                      |
| 42 Garantie Achse 2 bis       | 0                                      |
| 43 Garantie Achse 3 bis       | 0                                      |
| 44 Garantie Achse 4 bis       | 0                                      |
| 21 Reifen und Felgen Z1       | 185/65R15; 6x15                        |
| 21 Reifen und Felgen Z2       | 195/65R15; 6x15 oder 7x15              |
| 21 Reifen und Felgen Z3       | 205/65R15; 6x15 oder 7x15              |
| 21 Reifen und Felgen Z4       | 205/60R15; 6x15 oder 7x15              |
| 21 Reifen und Felgen Z5       | 215/65R15; 6x15 oder 7x15              |
| 21 Reifen und Felgen Z6       | Mindest-Load-Index 81; Felgen: ET30-47 |



**Bemerkungen Z1**

22/36) wahlw. Ausrüstung: a.W. Haube mit Reling, Motorradmodul mit 1- oder 2 Motorradbügel und Auffahrrampe usw.

---

**Bemerkungen Z21**

Eintrag Fz-Ausweis: (sofern zutreffend)

---

**Bemerkungen Z22**

400 - Brücke kann zusätzlich mit Haube und Reling ausgerüstet sein.

---