



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA406
Typengenehmigung erteilt	19991209
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WESTFALIA
04 Typ	1200
05 Typ; Variante/Version	118 451 D ??? (Angabe auf Plakette)
06 Vorziffer	WWW1.8.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9676
10 Hersteller	WESTFALIA-TRAILER GmbH, D-57223 KREUZTAL-KROMBACH
11 Herstellerplakette	rechts seitlich an Deichsel od. rechts seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts an Fronttraverse oder rechts seitlich an Deichselholm
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech.,Auflauf,Trommeln,auf beide Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x110
23 Länge von	3280
23 Länge bis	4240
24 Breite von	1650
24 Breite bis	2030
25 Höhe von	890
25 Höhe bis	3270
26 Überhang vorne von	2260
26 Überhang vorne bis	2725
27 Überhang hinten von	1020
27 Überhang hinten bis	1515
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1420
31 Spur Achse 1 bis	1820
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	200
38 Leergewicht bis	560
39 Garantiegewicht von	1200
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1200
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/65R15 5 1/2 - 7.00 x15
21 Reifen und Felgen Z2	205/65R15 5 1/2 - 7 1/2x15
21 Reifen und Felgen Z3	205/70R14 5.00 - 7.00 x14
21 Reifen und Felgen Z4	185/65R14 5.00 - 6 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z5	Mindest Load-Index 87
21 Reifen und Felgen Z6	Varianten im Abrollradius 306-321 mm (ETRTO)
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301), Kasten (147) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren



Bemerkungen Z3

22) Standlichter auf Kotflügel zugelassen; Winkel nach innen 5° eingehalten
(ECE-R 48, 6.9.5)
