



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA414
Typengenehmigung erteilt	20031217
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	123
02 Fahrzeugsuart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WESTFALIA
04 Typ	120 882
05 Typ; Variante/Version	E046c; RN, TN
06 Vorziffer	WHE.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	9676
10 Hersteller	WESTFALIA-HEINEMANN AG, D-57223 KREUZTAL
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Aufbau oder am Deichselholm
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Deichselholm
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220X90X100
23 Länge von	4585
23 Länge bis	0
24 Breite von	2170
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2635
25 Höhe bis	2665
26 Überhang vorne von	2855
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	880
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	850
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1975
31 Spur Achse 1 bis	1987
32 Spur Achse 2 von	1975
32 Spur Achse 2 bis	1987
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	730
38 Leergewicht bis	921
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	2400
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1400
42 Garantie Achse 2 bis	1400
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	21) Reifen
Bemerkungen Z2	1. 175/80R14; 5-5 1/2x14
Bemerkungen Z3	2. 185/60R14; 5-5 1/2x14
Bemerkungen Z4	3. 185R14; 5-5 1/2x14
Bemerkungen Z5	4. 185R14C; 5-5 1/2x14
Bemerkungen Z6	5. 195/70R14; 5 1/2x14



Bemerkungen Z7	6. 175/65R15; 5-6x15
Bemerkungen Z8	7. 195/65R15; 5 1/2-6x15
Bemerkungen Z9	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 253-360mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z12	Zuordnungstabelle:
Bemerkungen Z13	05) / 21) / Mindest-Load-Index / 39) / 41/42)
Bemerkungen Z15	RN 1.-7. 81 Normal-, 83 C-Reifen 2000 1000
Bemerkungen Z16	TN 3.-5./7. 87 89 2400 1350