



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA415
Typengenehmigung erteilt	20031217
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100224
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WESTFALIA
04 Typ	1512V4
05 Typ; Variante/Version	Ausf.: R, V
06 Vorziffer	WHE1512V4.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9676
10 Hersteller	WESTFALIA-HEINEMANN AG, D-57223 KREUZTAL
11 Herstellerplakette	ww. vorne, rechts oder rechts vorne an der Bordwand
12 Fahrgestellnummer	ww. vorne rechts am Rahmen, oder rechts auf dem Deichselholm
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder;
20 Unterlegkeile	2/220x90x100mm
23 Länge von	4135
23 Länge bis	5245
24 Breite von	1936
24 Breite bis	2090
25 Höhe von	1900
25 Höhe bis	2900
26 Überhang vorne von	2447
26 Überhang vorne bis	3115
27 Überhang hinten von	903
27 Überhang hinten bis	1345
28 Abstand Achse 1-2 von	785
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1678
31 Spur Achse 1 bis	1838
32 Spur Achse 2 von	1678
32 Spur Achse 2 bis	1838
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	500
38 Leergewicht bis	1050
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	2600
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1400
42 Garantie Achse 2 bis	1400
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 175/80R14; 5-5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	2) 185/60R14; 5-5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	3) 185/65R14; 5 1/2-6x14
21 Reifen und Felgen Z4	4) 185 R14; 5-5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z5	5) 185 R14C; 5-5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z6	6-8) siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07) ww. Kasten (147), Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. Deckel/Haube)



Bemerkungen Z3	05) Ausf.: R	/ Ausf.: V
Bemerkungen Z4	21) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	/ 3, 4, 5, 6, 8
Bemerkungen Z5	Mind.-Index	/ Mind.-Index
Bemerkungen Z6	81 bzw. 83 für C-Reifen	/ 90 bzw. 92 für C-Reifen
Bemerkungen Z7	23) 4135-5245mm	/ 4635-5245mm
Bemerkungen Z8	24) 1936-2090mm	/ 1936-2080mm
Bemerkungen Z9	26) 2447-3075mm	/ 2710-3115mm
Bemerkungen Z10	27) 903-1345mm	/ 1140-1345mm
Bemerkungen Z11	31) 1680-1838mm	/ 1678-1838mm
Bemerkungen Z12	32) 1680-1838mm	/ 1678-1838mm
Bemerkungen Z13	38) 500-1050kg	/ 515-1050kg
Bemerkungen Z14	39) 2000kg	/ 2600kg
Bemerkungen Z15	41) auf Achsplakette 1000-1400 kg / auf Achsplakette 1000-1400 kg	
Bemerkungen Z17	21) 6)195/70R14; 5 1/2x14 / 7) 175/65R15; 5-6x15 / 8) 195/65R15; 5 1/2-6x15	