



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WA417
Typengenehmigung erteilt	20040405
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WESTFALIA
04 Typ	Jupiter
05 Typ; Variante/Version	JUP (L418); A1,A2,B1,B2,C1,C2,D1,D2
06 Vorziffer	WHEJUP.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	9676
10 Hersteller	WESTFALIA-HEINEMANN AG, D-57223 KREUZTAL
11 Herstellerplakette	vorne, rechts seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts seitlich an Deichselholm
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. oder hydr., Auflauf, Trommeln, auf
18 Betriebsbremse Z2	alle Räder, Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder;
20 Unterlegkeile	2/220x90x100mm
23 Länge von	4430
23 Länge bis	4935
24 Breite von	2180
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2640
25 Höhe bis	2870
26 Überhang vorne von	2760
26 Überhang vorne bis	3245
27 Überhang hinten von	730
27 Überhang hinten bis	790
28 Abstand Achse 1-2 von	850
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1980
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1980
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	584
38 Leergewicht bis	1525
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	2600
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	1300
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Reifen-Abrollumfang (ETRTO) / Felgen
21 Reifen und Felgen Z2	13'= 1671-1891 mm / 4 - 6x13
21 Reifen und Felgen Z3	14'= 1531-2065 mm / 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	15'= 1689-2239 mm / 5 - 6x15
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z3	05) A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2 / D1 / D2



Bemerkungen Z4	21) Mindest Load-Index / Mindest Load-Index / Mindest Load-Index / Mindest Load-Index
Bemerkungen Z5	81 bzw. 83 für C-Reifen / 84 bzw. 86 für C-Reifen / 88 bzw. 89 für C-Reifen / 90 bzw. 92 für C-Reifen
Bemerkungen Z6	23) 4430-4630 / 4735-4935 / 4430-4630 / 4735-4935 / 4430-4630 / 4735-4935 / 4430-4630 / 4735-4935
Bemerkungen Z7	26) 2760-2960 / 3045-3245 / 2760-2960 / 3045-3245 / 2760-2960 / 3045-3245 / 2760-2960 / 3045-3245
Bemerkungen Z8	27) 730 / 790 / 730 / 790 / 730 / 790 / 730 / 790
Bemerkungen Z9	38) 584-1495 / 591-1502 / 599-1510 / 614-1525
Bemerkungen Z10	39) 2000 / 2200 / 2400 / 2600
Bemerkungen Z11	41/42) 1000 / 1100 / 1200 / 1300