



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9WA601 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970721 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20100224 |
| Erweiterung TG Positionen | '02/07 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsubart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | WACO |
| 04 Typ | PT 13501 |
| 05 Typ; Variante/Version | PT13501 |
| 06 Vorziffer | od. XLUW..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 8555 |
| 10 Hersteller | HENRA BV, NL-5825 HN OVERLOON |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn an Fronttraverse od. rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummifederung,Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | -- |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 80 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech.Auflauf,Trommeln,auf alle Räder, |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik/Abreissicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech.,Trommeln,auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile | 2/220x90x100 |
| 23 Länge von | 4290 |
| 23 Länge bis | 0 |
| 24 Breite von | 1780 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 2650 |
| 25 Höhe bis | 0 |
| 26 Überhang vorne von | 2570 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 980 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 740 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1580 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1620 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1580 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 1620 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 500 |
| 38 Leergewicht bis | 600 |
| 39 Garantiegewicht von | 1350 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 650 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 650 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 175R13 86T 4 1/2x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 175R14 C 99N 5 1/2x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 205R14 109N 6x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | Varianten im Abrollumfangbereich 1508-2262 mm |
| 21 Reifen und Felgen Z6 | (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) ww. Pferdetransport (177), Viehtransport (228); bei der Einzelabnahme festlegen |

