



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9WB206 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000112 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsuart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | WEIJER |
| 04 Typ | 2000 - CL |
| 06 Vorziffer | XL9W2...F...33... |
| 07 Karosserieform Code | 177 |
| 07 Karosserieform | Pferdetransport |
| 10 EFKO-Code | 8623 |
| 10 Hersteller | WEIJER AANHANGWAGENFABRIEK, NL-5753 SL DEURNE-NEDERLAND |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an Deichsel |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, an Deichsel |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 16 Lenkung | -- |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech.,Auflauf,Trommeln,auf alle Räder, |



| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik/Abreissicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech.,Trommeln,auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile | 1/220x90x100 |
| 23 Länge von | 4340 |
| 23 Länge bis | 4440 |
| 24 Breite von | 2050 |
| 24 Breite bis | 2100 |
| 25 Höhe von | 2500 |
| 25 Höhe bis | 2900 |
| 26 Überhang vorne von | 2745 |
| 26 Überhang vorne bis | 2845 |
| 27 Überhang hinten von | 825 |
| 27 Überhang hinten bis | 925 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 720 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1864 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1904 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1864 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 1904 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 690 |
| 38 Leergewicht bis | 760 |
| 39 Garantiegewicht von | 2000 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1000 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1000 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 175R13 4 1/2x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 185/70R13 4 1/2x13 5x13 5 1/2x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 185/70R14 5 1/2x14 5x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | Mindest Load-Index 81 |