



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WB212
Typengenehmigung erteilt	20020116
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20020624
Erweiterung TG Positionen	'28/29
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WEIJER
04 Typ	WM3500
06 Vorziffer	XL9WM3500...33...
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	8623
10 Hersteller	WEIJER AANHANGWAGENFABRIEK, NL-5753 SL DEURNE-NEDERLAND
11 Herstellerplakette	rechts, an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummi-/Drehschubfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	6605
23 Länge bis	6705
24 Breite von	2400
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	2500
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	4230
26 Überhang vorne bis	4330
27 Überhang hinten von	1545
27 Überhang hinten bis	1645
28 Abstand Achse 1-2 von	780
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2310
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2310
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	900
38 Leergewicht bis	2000
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1750
42 Garantie Achse 2 von	1750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195R14C 5 1/2x14, 205R14C 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	Mindest Load-Index 100
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varinaten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	253-333mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	41/42) auf Achsplakette 1800 kg