



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WB213
Typengenehmigung erteilt	20040901
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WEIJER
04 Typ	W3500E
06 Vorziffer	XL9W3500E..033...
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	8623
10 Hersteller	WEIJER AANHANGWAGENFABRIEK, NL-5753 SL DEURNE-NEDERLAND
11 Herstellerplakette	rechts, an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder



20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	6625
23 Länge bis	6725
24 Breite von	2550
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2800
25 Höhe bis	3200
26 Überhang vorne von	4480
26 Überhang vorne bis	4580
27 Überhang hinten von	2070
27 Überhang hinten bis	2170
28 Abstand Achse 1-2 von	750
28 Abstand Achse 1-2 bis	850
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2300
31 Spur Achse 1 bis	2360
32 Spur Achse 2 von	2300
32 Spur Achse 2 bis	2360
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1000
38 Leergewicht bis	1900
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1750
42 Garantie Achse 2 von	1750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C, 195R14C; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z2	205R14C; 5 1/2-6 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	195/70R15C; 5-6x15
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest Load-Index 100
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	253-360 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	41/42) auf Achsplakette 1800 kg