



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WB302
Typengenehmigung erteilt	19990419
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20090626
Erweiterung TG Positionen	'26/27
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	WECON
04 Typ	AWZ218L?(?)
06 Vorziffer	W09AWZ218.....
07 Karosserieform Code	117
07 Karosserieform	Containertransport
10 EFKO-Code	8736
10 Hersteller	WECON GMBH, D-59380 ASCHEBERG
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich im vorderen Bereich an Hauptträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich im vorderen Bereich an Hauptträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt,
18 Betriebsbremse Z2	Trommeln oder Scheiben; ALB mit ABS



18 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. oder Federspeicher, Trommeln
19 Feststellbremse Z2	oder Scheiben, auf A2
20 Unterlegkeile	2/470x200x250
23 Länge von	8660
23 Länge bis	10820
24 Breite von	2430
24 Breite bis	0
25 Höhe von	850
25 Höhe bis	1550
26 Überhang vorne von	4850
26 Überhang vorne bis	6050
27 Überhang hinten von	2500
27 Überhang hinten bis	3030
28 Abstand Achse 1-2 von	1310
28 Abstand Achse 1-2 bis	1810
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1830
31 Spur Achse 1 bis	2040
32 Spur Achse 2 von	1830
32 Spur Achse 2 bis	2040
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	2800
38 Leergewicht bis	3700
39 Garantiegewicht von	18000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	1000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Einfach : 385/65R22.5 160J; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	425/55R19.5 160J; 13.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z3	Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z4	418-522 mm (ETRTO) möglich
21 Reifen und Felgen Z5	Zwilling: 235/75R17.5 140J; 6.75x17.5
21 Reifen und Felgen Z6	nur mit Trommelbremsen möglich



Bemerkungen Z1

14) Doppelachse mit Einfach- oder Zwillingsbereifung

Bemerkungen Z22

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z23

248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)
