



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9WB440 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070816 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 92 |
| 01 Fahrzeugart | WOHNANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | WILK |
| 04 Typ | S3/S4 - 650 |
| 05 Typ; Variante/Version | WW42/2(N107); W4? Ausf. G, H, J |
| 06 Vorziffer | WKZ664....W4..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 9672 |
| 10 Hersteller | KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN |
| 11 Herstellerplakette | vorn, rechts im Gasflaschenbehälter |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Rahmenlängsträger, vor der Achse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummifederung; Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder; |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik; Abreisssicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf alle Räder |



| | |
|-------------------------------|--------------|
| 20 Unterlegkeile | 2/220x90x100 |
| 23 Länge von | 8555 |
| 23 Länge bis | 0 |
| 24 Breite von | 2500 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 2570 |
| 25 Höhe bis | 2740 |
| 26 Überhang vorne von | 4690 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 670 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 2210 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 32 Spur Achse 2 von | 2210 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 1400 |
| 38 Leergewicht bis | 1560 |
| 39 Garantiegewicht von | 1800 |
| 39 Garantiegewicht bis | 2000 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 900 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 900 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1000 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 1000 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | Reifen: |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 185/65R14, 175/70R14 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | Felgen: |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 5 1/2x14 Stahl |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | 6x14 Stahl oder LM Typ: 6044WF, JU604 |
| Bemerkungen Z1 | 05) Ausführungsvarianten: W43 = S3 / W42 = S4 |
| Bemerkungen Z3 | 25) ohne- / mit Klimaanlage |
| Bemerkungen Z5 | 37) max. zulässige Dachlast= 80kg |
| Bemerkungen Z8 | Zuordnung |



| | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Bemerkungen Z9 | 05) Ausführung: | G | / H | / J |
| Bemerkungen Z10 | 21) Mindest-Load-Index: | 77 | 79 | 81 |
| Bemerkungen Z11 | 39) | 1800 | 1900 | 2000 |
| Bemerkungen Z12 | 41/42) | 900 /900 | 950 /950 | 1000/1000 |
| Bemerkungen Z13 | auf Achsplakette: | 1000/1000 | 1000/1000 | 1000/1000 |