



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WB451
Typengenehmigung erteilt	20110804
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	WILK
04 Typ	W43 Vida ???
05 Typ; Variante/Version	KWT/1; 43????A
06 Vorziffer	WKZ.....W43....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0419
10 EFKO-Code	9672
10 Hersteller	KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts im Gasflaschenbehälter
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; hydr. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., auf Trommeln auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	8672
23 Länge bis	8942
24 Breite von	2500
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2570
25 Höhe bis	2700
26 Überhang vorne von	4592
26 Überhang vorne bis	4712
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	670
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2210
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2210
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1600
38 Leergewicht bis	1650
39 Garantiegewicht von	1900
39 Garantiegewicht bis	2000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/65R14; 5.5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	175/70R14; 5.5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	ww. Stahl oder LM Felgen
21 Reifen und Felgen Z4	Reifenvarianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z5	281-296mm (ETRTO) möglich
21 Reifen und Felgen Z6	min.-LI = 81/C 84
Bemerkungen Z1	37) max. zulässige Dachlast 80 kg
Bemerkungen Z3	Zuordnung



Bemerkungen Z4	04) ??? = 640 / 640 / 700
Bemerkungen Z5	05) 43K4TFA / 43K4UFA / 43L4UFA
Bemerkungen Z6	06) WKZ664 / WKZ664 / WKZ694
Bemerkungen Z7	23) 8672 / 8672 / 8942
Bemerkungen Z8	39) 1900 / 2000 / 2000