



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WB901
Typengenehmigung erteilt	20031029
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	WELGER
04 Typ	RP 5??
05 Typ; Variante/Version	17; Version 1 oder 2
06 Vorziffer	17.....
07 Karosserieform Code	260
07 Karosserieform	Ballenpresse
10 EFKO-Code	8961
10 Hersteller	WELGER MASCHINENFABRIK GmbH, D-38304 WOLFENBUETTEL
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
17 Fahrzeug Vmax mech von	40
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Leiter, direkt oder pneumat.,
18 Betriebsbremse Z2	2-Leiter, direkt, Trommeln, auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z3	Art.189/4 VTS (Abreisssich.)eingehalten
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder



20 Unterlegkeile	1/510x200x350
23 Länge von	4980
23 Länge bis	5272
24 Breite von	2400
24 Breite bis	2700
25 Höhe von	3175
25 Höhe bis	3200
26 Überhang vorne von	3440
26 Überhang vorne bis	3732
27 Überhang hinten von	1540
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2000
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	3740
38 Leergewicht bis	4100
39 Garantiegewicht von	3740
39 Garantiegewicht bis	4100
40 Stütz-/Sattellast von	540
40 Stütz-/Sattellast bis	800
41 Garantie Achse 1 von	3190
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	3400
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	15.0/55-17 10 PR; 13.00x17
21 Reifen und Felgen Z2	19.0/45-17 10 PR; 16.00x17
21 Reifen und Felgen Z3	500/55-20 126A8; 16.00x20
21 Reifen und Felgen Z4	500/60-22.5 145A8; 16.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	410-540 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	02/21) Landw. Anhänger, wenn Breite <= 2550 mm
Bemerkungen Z2	Landw. Ausnahmeanhänger mit Bereifung 500/55-20 oder andere, wenn Breite >2550-2700 mm



Bemerkungen Z4	04/05) RP 520 Farmer / Master = Version 1		
Bemerkungen Z5	RP 502 Special	= Version 2	
Bemerkungen Z7	04) RP 520 Farmer / RP 520 Master / RP 502 Special		
Bemerkungen Z8	38) 4000	4100	3740
Bemerkungen Z9	39) 4000	4100	3740
Bemerkungen Z10	40) 800	800	540
Bemerkungen Z11	41) 3400	3300	3190
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:		
Bemerkungen Z17	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich		
Bemerkungen Z18	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:		
Bemerkungen Z19	Pickup-Vorrichtung anheben sowie Pickup-Stützräder in Parkposition stecken und sichern.		
Bemerkungen Z20	Ballenkammer kpl. leeren und beide Ballenauswurframpen einschieben, hochklappen und sichern.		
Bemerkungen Z21	Abstellstütze anheben und sichern		
Bemerkungen Z22	188 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL: Breitreifen		