



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WB902
Typengenehmigung erteilt	20031029
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	WELGER
04 Typ	RP ?
05 Typ; Variante/Version	17;Ausf. A1?,B1?,C1? / Vers.?? 30km/h
06 Vorziffer	17.....
07 Karosserieform Code	260
07 Karosserieform	Ballenpresse
10 EFKO-Code	8961
10 Hersteller	WELGER MASCHINENFABRIK GmbH, D-38304 WOLFENBUETTEL
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
17 Fahrzeug Vmax mech von	30
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Leiter, direkt oder pneumat.,
18 Betriebsbremse Z2	2-Leiter, direkt, Trommeln, auf beide Räder
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/510x200x350



23 Länge von	4260
23 Länge bis	4810
24 Breite von	2415
24 Breite bis	2700
25 Höhe von	2335
25 Höhe bis	2695
26 Überhang vorne von	3085
26 Überhang vorne bis	3440
27 Überhang hinten von	1050
27 Überhang hinten bis	1205
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2000
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0



36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	2870
38 Leergewicht bis	4000
39 Garantiegewicht von	3000
39 Garantiegewicht bis	4000
40 Stütz-/Sattellast von	800
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	2400
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	3400
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	11.5/80-15.3 8 PR; 9.00x15.3
21 Reifen und Felgen Z2	19.0/45-17 10 PR; 16.00x17
21 Reifen und Felgen Z3	500/55-20 126A8; 16.00x20
21 Reifen und Felgen Z4	500/60-22.5 145A8; 16.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	410-540 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	02/21) Landw. Anhänger, wenn Breite <= 2550 mm
Bemerkungen Z2	Landw. Ausnahmeanhänger mit Bereifung 500/55-20 oder andere, wenn Breite >2550-2700 mm
Bemerkungen Z4	04/05) RP 220 Farmer / Master / Profi = Ausführung A1? Version 24 (Presskammer-Durchmesser 1250 mm)



Bemerkungen Z5	RP 320 Farmer / Master / Profi = Ausführung B1? Version 40 (Presskammer-Durchmesser 1500 mm)
Bemerkungen Z6	RP 302 Classic / Special = Ausführung C1? Version 41 (Presskammer-Durchmesser 1500 mm)
Bemerkungen Z8	05) A1? / B1? / C1?
Bemerkungen Z9	06) 1724 1740 1741
Bemerkungen Z10	38) 2900-3876 2900-3876 2870-3656
Bemerkungen Z11	39) 3000-4000 3000-4000 3000-3600
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z18	Pickup-Vorrichtung anheben sowie Pickup-Stützräder in Parkposition stecken und sichern.
Bemerkungen Z19	Ballenkammer kpl. leeren und beide Ballenauswurframpen einschieben, hochklappen und sichern.
Bemerkungen Z20	Hauben einklappen sowie Abstellstütze anheben und sichern
Bemerkungen Z21	188 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL: Breitreifen