



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WB903
Typengenehmigung erteilt	20031029
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100122
Erweiterung TG Positionen	'04/05/06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	WELGER
04 Typ	RP ???
05 Typ; Variante/Version	17; Ausf. A2?,B2?,C2?,D2?,E2? 40km/h
06 Vorziffer	17.....
07 Karosserieform Code	260
07 Karosserieform	Ballenpresse
10 EFKO-Code	8961
10 Hersteller	WELGER MASCHINENFABRIK GmbH, D-38304 WOLFENBUETTEL
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	ww. Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	40
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Leiter, direkt oder pneumat.,



18 Betriebsbremse Z2	2-Leiter, direkt, Trommeln, auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z3	Art.189/4 VTS (Abreissich.)eingehalten
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/510x200x350
23 Länge von	3245
23 Länge bis	4810
24 Breite von	2300
24 Breite bis	3500
25 Höhe von	2335
25 Höhe bis	2695
26 Überhang vorne von	3030
26 Überhang vorne bis	3645
27 Überhang hinten von	1000
27 Überhang hinten bis	1205
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2000
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	2870
38 Leergewicht bis	4000
39 Garantiegewicht von	3000
39 Garantiegewicht bis	4000
40 Stütz-/Sattellast von	400
40 Stütz-/Sattellast bis	800
41 Garantie Achse 1 von	2400
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	3500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	11.5/80-15.3 8 PR; 9.00x15.3
21 Reifen und Felgen Z2	19.0/45-17 10 PR; 16.00x17
21 Reifen und Felgen Z3	500/55-20 126A8; 16.00x20
21 Reifen und Felgen Z4	500/60-22.5 145A8; 16.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	410-540 mm (ETRTO) möglich



Bemerkungen Z1	02/21) Landw. Anhänger, wenn Breite <= 2550 mm
Bemerkungen Z2	Landw. Ausnahmeanhänger mit Bereifung 500/55-20 oder andere, wenn Breite >2550-3500 mm
Bemerkungen Z4	04/05) RP 220 Farmer / Master / Profi = Ausführung A2? Version 24 (Presskammer-Durchmesser 1250 mm)
Bemerkungen Z5	RP 320 Farmer / Master / Profi = Ausführung B2? Version 40 (Presskammer-Durchmesser 1500 mm)
Bemerkungen Z6	RP 302 Classic / Special / - = Ausführung C2? Version 41 (Presskammer-Durchmesser 1500 mm)
Bemerkungen Z7	RP 235 Xtra / - / Profi = Ausführung D2? Version 29 (Presskammer-Durchmesser 1250 mm)
Bemerkungen Z8	RP 245 - / - / Profi = Ausführung E2? Version 45 (Presskammer-Durchmesser 1250 mm)
Bemerkungen Z11	05) A2? / B2? / C2? / D2? / E2?
Bemerkungen Z12	06) 1724 1740 1741 1729 1745
Bemerkungen Z13	38) 2900-3876 2900-3876 2870-3656 2900-3851 2900-3851
Bemerkungen Z14	39) 3000-4000 3000-4000 3000-3700 3000-4000 3000-4000
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z18	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z19	Pickup-Vorrichtung anheben sowie Pickup-Stützräder in Parkposition stecken und sichern.
Bemerkungen Z20	Ballenkammer kpl. leeren und beide Ballenauswurframpen einschieben, hochklappen und sichern.
Bemerkungen Z21	Hauben einklappen sowie Abstellstütze anheben und sichern
Bemerkungen Z22	188 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL: Breitreifen



Typenscheinschweiz.ch