



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WB904
Typengenehmigung erteilt	20031029
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	87
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	121
02 Fahrzeugsubart	Landw. Ausnahmeanhänger
04 Marke	WELGER
04 Typ	DoubleActionRP220
05 Typ; Variante/Version	4875
06 Vorziffer	4875.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8961
10 Hersteller	WELGER MASCHINENFABRIK GmbH, D-38304 WOLFENBUETTEL
11 Herstellerplakette	rechts, am Fahrgestellrahmen, unterhalb Deichsel
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
17 Fahrzeug Vmax mech von	40
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Leiter, direkt oder pneumat.,
18 Betriebsbremse Z2	2-Leiter, direkt, Trommeln, auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z3	Art.189/4 VTS (Abreisssich.)eingehalten
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder



20 Unterlegkeile	1/510x200x350
23 Länge von	4686
23 Länge bis	7203
24 Breite von	2932
24 Breite bis	3095
25 Höhe von	2442
25 Höhe bis	2451
26 Überhang vorne von	3709
26 Überhang vorne bis	4452
27 Überhang hinten von	2351
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	930
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2516
31 Spur Achse 1 bis	2609
32 Spur Achse 2 von	2516
32 Spur Achse 2 bis	2609
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	4200	
38 Leergewicht bis	5500	
39 Garantiegewicht von	5500	
39 Garantiegewicht bis	0	
40 Stütz-/Sattellast von	1000	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	2250	
42 Garantie Achse 2 von	2250	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	0	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	15.0/55-17 113A8; 13.00x17	
21 Reifen und Felgen Z2	19.0/45-17 113A8; 16.00x17	
21 Reifen und Felgen Z3	500/40-17 113A8; 16.00x17	
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich	
21 Reifen und Felgen Z6	410-455 mm (ETRTO) möglich	
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite	
Bemerkungen Z3	07) Ballenpresse/Wickler (351) / Ballenpresse (260)= mit abgebautem Wickler	
Bemerkungen Z4	23) 7174-7203	4686-4742



<b>Bemerkungen Z5</b>	25) 2451	2442
<b>Bemerkungen Z6</b>	26) 4409-4452	3709-3765
<b>Bemerkungen Z7</b>	27) 2351	512
<b>Bemerkungen Z8</b>	38) 4200-4500	5200-5500
<b>Bemerkungen Z16</b>	Eintrag Fz-Ausweis:	
<b>Bemerkungen Z17</b>	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich	
<b>Bemerkungen Z18</b>	125 - Sonderbewilligung erforderlich	
<b>Bemerkungen Z19</b>	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:	
<b>Bemerkungen Z20</b>	Pickup-Vorrichtung anheben sowie Pickup-Stützräder in Parkposition stecken und sichern.	
<b>Bemerkungen Z21</b>	Ballenkammer kpl. leeren und beide Ballenauswurframpen einschieben, hochklappen und sichern.	
<b>Bemerkungen Z22</b>	Hauben einklappen sowie Abstellstütze anheben und sichern	
<b>Bemerkungen Z23</b>	167 - Auswechselbare Karosserieformen	