



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WB905
Typengenehmigung erteilt	20031127
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20061117
Erweiterung TG Positionen	'05/21/25/37
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	WELGER
04 Typ	RP 4??
05 Typ; Variante/Version	17; Version 1, 2, 54, 55
06 Vorziffer	17.....
07 Karosserieform Code	260
07 Karosserieform	Ballenpresse
10 EFKO-Code	8961
10 Hersteller	WELGER MASCHINENFABRIK GmbH, D-38304 WOLFENBUETTEL
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
17 Fahrzeug Vmax mech von	40
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Leiter, direkt oder pneumat.,
18 Betriebsbremse Z2	2-Leiter, direkt, Trommeln, auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z3	Art.189/4 VTS (Abreisssich.)eingehalten



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/510x200x350
23 Länge von	4755
23 Länge bis	5047
24 Breite von	2320
24 Breite bis	3000
25 Höhe von	2700
25 Höhe bis	2890
26 Überhang vorne von	3250
26 Überhang vorne bis	3732
27 Überhang hinten von	1350
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2000
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	3500
38 Leergewicht bis	4100
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	4100
40 Stütz-/Sattellast von	600
40 Stütz-/Sattellast bis	700
41 Garantie Achse 1 von	2900
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	3400
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	380/55-17 132A8, 425/55R17 132A8; 13.00x17
21 Reifen und Felgen Z2	15.0/55-17 10 PR; 13.00x17
21 Reifen und Felgen Z3	19.0/45-17 10 PR; 16.00x17
21 Reifen und Felgen Z4	500/55-20 126A8; 16.00x20
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	410-540 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	02/21) Landw. Anhänger, wenn Breite <= 2550 mm
Bemerkungen Z2	Landw. Ausnahmeanhänger mit Bereifung 500/55-20 oder andere, wenn Breite >2550-3000 mm



Bemerkungen Z4	04/05) RP 420 Farmer / Master = Version 1					
Bemerkungen Z5	RP 402 Special = Version 2					
Bemerkungen Z6	RP 405 Special = Version 54					
Bemerkungen Z7	RP 435 Xtra / Master = Version 55					
Bemerkungen Z9	04) RP 420 Farmer / RP 420 Master / RP 402 Special / RP 405 Special / RP 435 Xtra / RP 435 Master					
Bemerkungen Z10	38) 3590	3850	3500	3850	4100	4100
Bemerkungen Z11	39) 3590	3850	3500	3850	4100	4100
Bemerkungen Z12	41) 2990	3250	2900	3200	3400	3400
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:					
Bemerkungen Z17	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich					
Bemerkungen Z18	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:					
Bemerkungen Z19	Pickup-Vorrichtung anheben sowie Pickup-Stützräder in Parkposition stecken und sichern.					
Bemerkungen Z20	Ballenkammer kpl. leeren und beide Ballenauswurframpen einschieben, hochklappen und sichern.					
Bemerkungen Z21	Abstellstütze anheben und sichern					
Bemerkungen Z22	188 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL: Breitreifen					