



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9WB906
Typengenehmigung erteilt	20110609
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	WELGER
04 Typ	RP 4??
05 Typ; Variante/Version	17; C/22, D/22
06 Vorziffer	17.....
07 Karosserieform Code	260
07 Karosserieform	Ballenpresse
10 EFKO-Code	8961
10 Hersteller	WELGER MASCHINENFABRIK GmbH, D-38304 WOLFENBUETTEL
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
17 Fahrzeug Vmax mech von	40
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Leiter, direkt oder pneumat.,
18 Betriebsbremse Z2	2-Leiter, direkt, Trommeln, auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z3	Art.189/4 VTS (Abreissich.)eingehalten
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder



20 Unterlegkeile	1/510x200x350
23 Länge von	4487
23 Länge bis	5052
24 Breite von	2400
24 Breite bis	2750
25 Höhe von	2660
25 Höhe bis	2775
26 Überhang vorne von	3370
26 Überhang vorne bis	3635
27 Überhang hinten von	1350
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2000
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	3500
38 Leergewicht bis	4300
39 Garantiegewicht von	3640
39 Garantiegewicht bis	4300
40 Stütz-/Sattellast von	650
40 Stütz-/Sattellast bis	800
41 Garantie Achse 1 von	2990
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	3500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	15.0/55-17, 380/55-17, 425/55-22.5 132 A8,
21 Reifen und Felgen Z2	13.00x17,
21 Reifen und Felgen Z3	19.0/45-17, 505/50R17 132 A8, 132 A8, 16x17
21 Reifen und Felgen Z4	500/55-20 132 A8, 16.00x20
21 Reifen und Felgen Z5	500/45-22.5, 500/60-22.5 132 A8, 16.00x22.5
21 Reifen und Felgen Z6	460/65-20 155 A8 Flotation+
Bemerkungen Z1	2/21) Landw. Anhänger, wenn Breite <= 2550 mm
Bemerkungen Z2	Landw. Ausnahmeanhänger mit Bereifung 500/55-20 oder andere, wenn Breite >2550-3000 mm



Bemerkungen Z5	04) RP 415 / RP 445
Bemerkungen Z6	05) C/22 / D/22
Bemerkungen Z7	39) 3640 / 4300
Bemerkungen Z8	40) 650 / 800
Bemerkungen Z9	41) 2990 / 3500
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z18	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z19	Pickup-Vorrichtung anheben sowie Pickup-Stützräder in Parkposition stecken und sichern.
Bemerkungen Z20	Ballenkammer kpl. leeren und beide Ballenauswurframpen einschieben, hochklappen und sichern.
Bemerkungen Z21	Abstellstütze anheben und sichern
Bemerkungen Z22	188 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL: Breitreifen