



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 9WC202 |
| Typengenehmigung erteilt | 20180830 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | WESTERN |
| 04 Typ | UniChassis |
| 05 Typ; Variante/Version | TA; 11/PT3000 (TA11PT3000) |
| 06 Vorziffer | SEWTA440..BS..... |
| 07 Karosserieform Code | 215 |
| 07 Karosserieform | Tank für Wasser |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2007/46-2015/166*0770 |
| 10 EFKO-Code | 9121 |
| 10 Hersteller | WESTERN GLOBAL LIMITED, BS37 3LB Bristol |
| 11 Herstellerplakette | vorn, links am Fahrgestell |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, rechts am Fahrgestell |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 96 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder, |



| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik/Abreissicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile | erforderlich |
| 23 Länge von | 4000 |
| 23 Länge bis | 0 |
| 24 Breite von | 1850 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 1550 |
| 25 Höhe bis | 0 |
| 26 Überhang vorne von | 2595 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 700 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1630 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1630 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 525 |
| 38 Leergewicht bis | 0 |
| 39 Garantiegewicht von | 3000 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 150 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1500 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 1500 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 185/R14C 104/102N; 5 1/2x14 |
| Bemerkungen Z1 | Marke: YANMAR |
| Bemerkungen Z2 | Motortyp: L100N5C |
| Bemerkungen Z3 | Motorkennzeichen: A1F1AABW |
| Bemerkungen Z4 | Leistung / Drehzahl: 6,5 kW / 3000/min |
| Bemerkungen Z5 | Treibstoff: Diesel |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |



Bemerkungen Z23

160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden: Stütze einfahren
