



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9WC302 |
| Typengenehmigung erteilt | 20210126 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 93 |
| 01 Fahrzeugart | SPORTGERAETEANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | WIOLA |
| 04 Typ | Aqua ? |
| 05 Typ; Variante/Version | W2; AAA????????? |
| 06 Vorziffer | SUCE6AAA..... |
| 07 Karosserieform Code | 298 |
| 07 Karosserieform | Wassersportgerätetransport |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e27*2007/46-1230/2012*0003 |
| 10 EFKO-Code | 9049 |
| 10 Hersteller | WIOLA-POLSKA SP.Z O.O., 44-190 Knurów |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich an Deichsel |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich an Deichsel |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummifedern |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 130 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder, |



| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrsperr, Abreisssicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile | erforderlich |
| 23 Länge von | 3200 |
| 23 Länge bis | 12000 |
| 24 Breite von | 1240 |
| 24 Breite bis | 2550 |
| 25 Höhe von | 500 |
| 25 Höhe bis | 4000 |
| 26 Überhang vorne von | 1995 |
| 26 Überhang vorne bis | 7000 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 550 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 950 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1215 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2405 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1215 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 2405 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|--|
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 200 |
| 38 Leergewicht bis | 3340 |
| 39 Garantiegewicht von | 2700 |
| 39 Garantiegewicht bis | 3500 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 150 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1350 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 1350 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1800 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 1800 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 145/80R13, 155/80R13, 165/80R13; 4.00x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 155/70R13C, 165/70R13C, 185/70R13; 4.50x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 175R14C, 185R14C, 195R14C; 5.50x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 195R15C, 195/70R15C, 205/70R15C; 6.00x15 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | Varianten im Abrollradiusbereich von |
| 21 Reifen und Felgen Z6 | 245-360mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | Zuordnung |



| | |
|-----------------------|---|
| Bemerkungen Z2 | 04) Aqua 8500 2.7 / Aqua 8500 3.0 / Aqua 8500 3.5 |
| Bemerkungen Z3 | 39) 2700 kg / 3000 kg / 3500 kg |
| Bemerkungen Z4 | 41/42) 1350 kg / 1500 kg / 1800 kg |
| Bemerkungen Z5 | 21) Min.LI= 95 / 98 / 104 |
| Bemerkungen Z8 | 22) Beleuchtungsträger hinten ausziehbar |