



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9ZA112
Typengenehmigung erteilt	19980707
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20020819
Erweiterung TG Positionen	'18
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ZBINDEN
04 Typ	STM-98/?..?
06 Vorziffer od. TJZ90RA...17.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1794
10 Hersteller	ZBINDEN POSIEUX SA, 1725 Posieux
11 Herstellerplakette	links an Fronttraverse od. links seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	oben auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummi- od. Blattfederung, a.W. Stossdämpfer
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z2	Trommeln, auf beide Räder



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/350x160x195
23 Länge von	3000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1200
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	400
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2000
26 Überhang vorne bis	7000
27 Überhang hinten von	1000
27 Überhang hinten bis	5000
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1000
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	250
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	4000
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	180/70R8 5.00x8
21 Reifen und Felgen Z2	18x8.0-10 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z3	215/75R17.5 6.00x17.5
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest Load-Index = je nach Achslast
21 Reifen und Felgen Z5	Varianten im Abrollumfangbereich 1387-2340 mm
21 Reifen und Felgen Z6	(ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	04/39) Versionen von "STM-98/1.3" bis "STM-98/3.5" möglich; Beispiel: "STM-98/3.5" = Gesamtgewicht 3500 kg etc.



Bemerkungen Z3

18) Variante 1: mech., Auflauf, mech. od. autom.

Rückfahrsperr/Abreisssicherung

Bemerkungen Z4

Variante 2: elektro-hydraulisch, Hochdruck, indirekt, (Trailerstop RAC), ALB;
a.W. ABS

Bemerkungen Z5

Variante 3: elektro-hydraulisch, Hochdruck, indirekt, (Trailerstop S)

Bemerkungen Z6

Variante 4: Druckluft, 2-Leiter, direkt, ALB

Bemerkungen Z8

07/21/22/37) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen bzw.
kontrollieren
