



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1AA107 |
| Typengenehmigung erteilt | 19960715 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | ALFA ROMEO |
| 04 Typ | 164 2.5 TD |
| 05 Typ; Variante/Version | 164K2B |
| 06 Vorziffer | ZAR164000..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 10 EFKO-Code | 3003 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, links an Kotflügelinnenseite |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,41 |



| | |
|----------------------------|------------------------------|
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 202 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Kreise-X, Scheiben/Scheiben, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Unterdruckhilfe; ALB auf HR; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Scheiben, HR |
| 25 Motor Marke | VM |
| 25 Motor Typ | VM32B |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2498 |
| 28 Leistung kW | 92.0 |
| 28 Leistung n | 4200 |
| 29 Md. max Nm | 295.0 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/60569065 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/60569065 als Einheit |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | NS |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 1/60609215 |
| 34 Motorkennzeichen | VM32B |



34 Motorkennzeichen

vorne, rechts Mitte auf Motorblock

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|-------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | innen+links |
| 40 Länge von | 4555 |
| 40 Länge bis | 4665 |
| 41 Breite von | 1760 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1390 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 895 |
| 43 Überhang vorne bis | 952 |
| 43 Überhang hinten von | 1000 |
| 43 Überhang hinten bis | 1053 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2660 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1522 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1538 |



| | |
|-----------------------------|------|
| 47 ET Achse 1 von | 40.0 |
| 47 ET Achse 1 bis | 32.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1488 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1504 |
| 48 ET Achse 2 von | 40.0 |
| 48 ET Achse 2 bis | 32.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1510 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2050 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1120 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1120 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 80 |
| 57 gebremst mech | 1500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/65R15; 6x15 ET40 |
| 70 Reifen Felgen | 205/55R16; 6.5x16 ET32 |
| Bemerkungen Z1 | 36) a.W. orig. Rundum-Spoilersatz, Kunststoffspoiler auf Kofferdeckel |