



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AA109
Typengenehmigung erteilt	19960715
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19961118
Erweiterung TG Positionen	'47/48/69/70
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALFA ROMEO
04 Typ	Spider 2.0 16V
05 Typ; Variante/Version	916S2
06 Vorziffer	ZAR916000.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
10 EFKO-Code	3003
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts über Vorderradgehäuse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben auf Federbeinabstützung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,56
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	210
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ALFA ROMEO
25 Motor Typ	AR16201
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1969
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	6200
29 Md. max Nm	186.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/60611770
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/60611771
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/60613778
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/60618594/2 und 1/60618594/3



34 Motorkennzeichen	AR16201	
34 Motorkennzeichen		vorne, links auf Schwungradgehäuseflansch
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4285	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1780	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1315	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	975	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	770	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2540	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1499	



47 Spur Achse 1 bis	1499
47 ET Achse 1 von	30.5
47 ET Achse 1 bis	35.0
48 Spur Achse 2 von	1506
48 Spur Achse 2 bis	1506
48 ET Achse 2 von	30.5
48 ET Achse 2 bis	35.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1445
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1630
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	974
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	800
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0	
60 Zentralachsanhänger mech	0	
60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	195/60R15, 195/55R15;	6x15 ET35 mit Distanzscheiben 4.5 mm
70 Reifen Felgen	205/50R16, 205/45R16 Reinf.;	6 1/2x16 ET30.5