



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AA111
Typengenehmigung erteilt	19960826
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19991006
Erweiterung TG Positionen	'42
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALFA ROMEO
04 Typ	146 2.0 TS 16V
05 Typ; Variante/Version	930B5
06 Vorziffer	ZAR930000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	3003
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, oben auf Federbeinabstützung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,35+3,56
19 Fahrzeug Vmax mech von	212
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ALFA ROMEO
25 Motor Typ	AR67204
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1970
28 Leistung kW	110
28 Leistung n	6200
29 Md. max Nm	187
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/60626172
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/60625536/1
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/60625579/2
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/60625579/3
34 Motorkennzeichen	AR67204



34 Motorkennzeichen

Mitte auf Motorblock, getriebeseitig

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Stirnwand mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4257
40 Länge bis	0
41 Breite von	1712
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1425
42 Höhe bis	1385
43 Überhang vorne von	887
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	830
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2540
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1475



47 Spur Achse 1 bis	1488
47 ET Achse 1 von	49.5
47 ET Achse 1 bis	43
48 Spur Achse 2 von	1428
48 Spur Achse 2 bis	1441
48 ET Achse 2 von	49.5
48 ET Achse 2 bis	43
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1275
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	350
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/55R15 84V; 6x15 ET49.5
70 Reifen Felgen	205/45R16 87W; 6 1/2x16 ET43
Bemerkungen Z1	42) a.W. mit orig. Eibach-Tieferlegungssatz, Höhe 1385 mm; Federbezeichnung v= 1013101 / h= 3008002 oder 1016002