



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AA115
Typengenehmigung erteilt	19960920
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19970123
Erweiterung TG Positionen	'20/47/48/70
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALFA ROMEO
04 Typ	164 Super V6 24
05 Typ; Variante/Version	164K1G
06 Vorziffer	ZAR164000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	3003
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	a4



18 iA 1	4,20
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	235
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, Bremsdruck-
20 Betriebsbremse Z3	begrenzer auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ALFA ROMEO
25 Motor Typ	AR66302
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2958
28 Leistung kW	155
28 Leistung n	6300
29 Md. max Nm	266.4
29 Md. max n	5000
30 Abgasreinigung	1/60589799
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/60590147
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/60615021
34 Motorkennzeichen	AR66302



34 Motorkennzeichen

vor Motornummer, vorne links auf Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4665
40 Länge bis	0
41 Breite von	1760
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1390
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	952
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1053
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2660
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1522
47 Spur Achse 1 bis	1541



47 ET Achse 1 von	40
47 ET Achse 1 bis	30.5
48 Spur Achse 2 von	1488
48 Spur Achse 2 bis	1507
48 ET Achse 2 von	40
48 ET Achse 2 bis	30.5
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1655
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2115
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1230
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1230
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15; 6x15 ET40
70 Reifen Felgen	205/55R16; 6 1/2x16 ET32/30.5
Bemerkungen Z1	36) a.W. mit original-Rundumspoilersatz und Kunststoff-Heckspoiler auf Kofferdeckel lieferbar
Bemerkungen Z3	47) 1538 ET32
Bemerkungen Z4	48) 1504 ET32