



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AA120
Typengenehmigung erteilt	19960827
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19961216
Erweiterung TG Positionen	'26
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALFA ROMEO
04 Typ	GTV 2.0 V6 TB
05 Typ; Variante/Version	916C2A
06 Vorziffer	ZAR916000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	3003
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts über Vorderradgehäuse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben auf Federbeinabstützung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,35
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	235
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ALFA ROMEO
25 Motor Typ	AR16202
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj.-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1996
28 Leistung kW	148.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	271.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	2/60566334 oder 60615197 und 1/60583950
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/60613778
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/60615199
34 Motorkennzeichen	A16202
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, links auf Schwungradgehäuseflansch



37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4285
40 Länge bis	0
41 Breite von	1780
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1318
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	975
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	770
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2540
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1499
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	35.0
48 Spur Achse 2 von	1497



48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	35.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1505
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1820
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1060
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	870
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/50R16, 205/45R16 Reinf.; 6 1/2x16 ET35