



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AA137
Typengenehmigung erteilt	19970212
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19991006
Erweiterung TG Positionen	'42
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALFA ROMEO
04 Typ	146 1.4 TS 16V
05 Typ; Variante/Version	930B3A
06 Vorziffer	ZAR930000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	3003
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, oben auf Federbeinabstützung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,87+3,93
19 Fahrzeug Vmax mech von	187
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln ohne bzw Scheiben/Scheiben mit ABS
20 Betriebsbremse Z3	ALB auf HR, a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln bzw Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ALFA ROMEO
25 Motor Typ	AR33503
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1370
28 Leistung kW	76.0
28 Leistung n	6300
29 Md. max Nm	119.3
29 Md. max n	4600
30 Abgasreinigung	1/60625536 oder 60630074
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/60625536/1
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/60625579/2
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/60625579/3



34 Motorkennzeichen	AR33503	
34 Motorkennzeichen		vorn, Mitte Motorblock, getriebeseitig
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4257	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1712	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1425	
42 Höhe bis	1385	
43 Überhang vorne von	887	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	830	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2540	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1476	



47 Spur Achse 1 bis	1480
47 ET Achse 1 von	49.5
47 ET Achse 1 bis	43.0
48 Spur Achse 2 von	1428
48 Spur Achse 2 bis	1441
48 ET Achse 2 von	49.5
48 ET Achse 2 bis	43.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1235
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1680
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1100
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	350
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65R14 82H, 185/60R14 82H; 5 1/2x14 ET43
70 Reifen Felgen	195/50R15 82H/V; 6x15 ET49,5 mit Distanzscheiben 4.5mm vorne
71 Reifen Felgen	205/45R16 87W; 6 1/2x16 ET43
Bemerkungen Z1	42) a.W. mit orig. Eibach-Tieferlegungssatz, Höhe 1385 mm; Federbezeichnung v= 1013101 / h= 3008002 oder 1016002