



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AA149
Typengenehmigung erteilt	19970815
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19991006
Erweiterung TG Positionen	'42
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALFA ROMEO
04 Typ	146 2.0 TS 16V
05 Typ; Variante/Version	930; B5000/11,-/31
06 Vorziffer	ZAR930000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-96/27*0029
10 EFKO-Code	3003
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts, oben auf Federbeinabstützung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,35+3,56
19 Fahrzeug Vmax mech von	212
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit ALB auf HR oder
20 Betriebsbremse Z3	mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ALFA ROMEO
25 Motor Typ	AR67204
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1970
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	6200
29 Md. max Nm	187.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/60626172 oder 60652781
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/60625536/1
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/60625579/2
33 Schalldämpfer 3 Art	NS



33 Schalldämpfer 3 Bez	1/60625579/3
34 Motorkennzeichen	AR67204
34 Motorkennzeichen	Mitte auf Motorblock, getriebeseitig
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Stirnwand mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4235
40 Länge bis	4257
41 Breite von	1712
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1425
42 Höhe bis	1385
43 Überhang vorne von	887
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	830
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2540
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1468
47 Spur Achse 1 bis	1481
47 ET Achse 1 von	49.5
47 ET Achse 1 bis	43.0
48 Spur Achse 2 von	1428
48 Spur Achse 2 bis	1441
48 ET Achse 2 von	49.5
48 ET Achse 2 bis	43.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1275
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	350
58 ungebremst autom	0



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/55R15 84V; 6x15 ET49.5, mit Distanzscheiben 4.5 mm vorne
70 Reifen Felgen	205/45R16 87W; 6 1/2x16 ET43, mit Distanzscheiben 4.5 mm vorne
Bemerkungen Z1	in Ausnahme zur Gesamtgenehmigung:
Bemerkungen Z2	42) a.W. mit orig. Eibach-Tieferlegungssatz, Höhe 1385 mm; Federbezeichnung v= 1013101 / h= 3008002 oder 1016002