



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AA164
Typengenehmigung erteilt	19971106
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALFA ROMEO
04 Typ	164 2.0 TB
05 Typ; Variante/Version	164K3000 07
06 Vorziffer	ZAR164000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-96/27*0028
10 EFKO-Code	3003
10 Hersteller	FIAT AUTO S.P.A., I-20020 ARESE
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,41
19 Fahrzeug Vmax mech von	237
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ALFA ROMEO
25 Motor Typ	AR64102
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj.-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1996
28 Leistung kW	148
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	272
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	2/60566334 und 60570506
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/60566252
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/60573430
34 Motorkennzeichen	AR64102
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorne links auf Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4665
40 Länge bis	0
41 Breite von	1760
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1390
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	952
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1053
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2660
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1522
47 Spur Achse 1 bis	1538
47 ET Achse 1 von	40
47 ET Achse 1 bis	32



48 Spur Achse 2 von	1488
48 Spur Achse 2 bis	1504
48 ET Achse 2 von	40
48 ET Achse 2 bis	32
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1585
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2050
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1120
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1120
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 89/91W; 6x15 ET40
70 Reifen Felgen	205/55R16 89W/ZR; 6 1/2x16 ET32