



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1AA169 |
| Typengenehmigung erteilt | 19980313 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 19990927 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/09/30/42/73 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | ALFA ROMEO |
| 04 Typ | 146 1.8 TS 16V |
| 05 Typ; Variante/Version | 930; B1?00/36,-/53 (1), -/37,-/54 (2) |
| 06 Vorziffer | ZAR930000..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*70/156-96/27*0029 |
| 10 EFKO-Code | 3003 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts, oben auf Federbeinabstützung |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v+h= Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,56 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 210 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit ALB auf HR, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | oder mit integrierter EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | ALFA ROMEO |
| 25 Motor Typ | AR32201 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1747 |
| 28 Leistung kW | 106.0 |
| 28 Leistung n | 6500 |
| 29 Md. max Nm | 168.4 |
| 29 Md. max n | 3500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/60630074 od 60625536 (1) od. 60652781 (1+2) |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/60625536/1 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/60625579/2 |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | NS |



| | | |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------|
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 1/60625579/3 | |
| 34 Motorkennzeichen | AR32201 | |
| 34 Motorkennzeichen | | Mitte auf Motorblock, getriebeseitig |
| Anbringungsort | | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 | |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 | |
| 39 Rückspiegel | links+rechts | |
| 40 Länge von | 4235 | |
| 40 Länge bis | 4257 | |
| 41 Breite von | 1712 | |
| 41 Breite bis | 0 | |
| 42 Höhe von | 1425 | |
| 42 Höhe bis | 1385 | |
| 43 Überhang vorne von | 871 | |
| 43 Überhang vorne bis | 887 | |
| 43 Überhang hinten von | 824 | |
| 43 Überhang hinten bis | 830 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2540 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 | |



| | |
|---------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1468 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1481 |
| 47 ET Achse 1 von | 49.5 |
| 47 ET Achse 1 bis | 43.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1428 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1441 |
| 48 ET Achse 2 von | 49.5 |
| 48 ET Achse 2 bis | 43.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1300 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1745 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 950 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 900 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 80 |
| 57 gebremst mech | 1200 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 350 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/55R15 84V; 6x15 ET49.5, mit Distanzscheiben 4.5 mm vorne |
| 70 Reifen Felgen | 205/45R16 87W; 6 1/2x16 ET43, mit Distanzscheiben 4.5 mm vorne |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab: e3*96/27*0029*03 / e3*96/27*0029*05 |
| Bemerkungen Z2 | 05) B1A00/36,-/37 / B1B00/53,-/54 |
| Bemerkungen Z4 | in Ausnahme zur Gesamtgenehmigung: |
| Bemerkungen Z5 | 42) a.W. mit orig. Eibach-Tieferlegungssatz, Höhe 1385 mm; Federbezeichnung v= 1013101 / h= 3008002 oder 1016002 |



Typenscheinschweiz.ch