



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AA180
Typengenehmigung erteilt	19980909
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20000614
Erweiterung TG Positionen	'67/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALFA ROMEO
04 Typ	166 2.5 V6 24V
05 Typ; Variante/Version	936; A2000/02
06 Vorziffer	ZAR936000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-96/79*0041
10 EFKO-Code	3003
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Kofferraum, in Reserveradmulde
12 Fahrgestellnummer	im Fahrgastraum, rechts vorne, auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,56
19 Fahrzeug Vmax mech von	225
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ALFA ROMEO
25 Motor Typ	AR34201
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2492
28 Leistung kW	140.0
28 Leistung n	6200
29 Md. max Nm	221.7
29 Md. max n	5000
30 Abgasreinigung	1/82483188
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/60630371
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/60656309
34 Motorkennzeichen	AR34201
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, am Motorblock, auf Verbindungsflansch, getriebeseitig



35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4720
40 Länge bis	0
41 Breite von	1815
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1416
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	995
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1025
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1545
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	41.0



48 Spur Achse 2 von	1532
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	41.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1565
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/55(Z)R16 91V (M+S 91H); 6 1/2x16 ET41
70 Reifen Felgen	215/55(Z)R16 93W (M+S 93H); 7x16 ET41
71 Reifen Felgen	225/45(Z)R17 90W/90Y, 91Y ; 7 1/2x17 ET41
Bemerkungen Z1	56) Klassenbezeichnung und Typ der orig. Anhängervorrichtung: A50-X; 02064E;
Bemerkungen Z2	keine Oese für Abreissleine erforderlich
Bemerkungen Z4	in Abweichung von der Gesamtgenehmigung:
Bemerkungen Z6	13/36) a.W. mit original Tieferlegungssatz-EIBACH:
Bemerkungen Z7	Federbezeichnung: v= 1022101 / h= 1022002
Bemerkungen Z9	36) a.W. mit Karosserie-Anbaukit, bestehend aus:
Bemerkungen Z10	- Frontspoiler No. 5 901 015
Bemerkungen Z11	- Seitenschürzen 5 901 018



Bemerkungen Z12

- Heckschürze

5 901 017

Bemerkungen Z13

- Kofferdeckelspoiler

5 901 014
