



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AA361
Typengenehmigung erteilt	20080409
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALFA ROMEO
04 Typ	159 2.4 JTD-20V
05 Typ; Variante/Version	939; AXD12/25B
06 Vorziffer	ZAR939000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-2001/116*0212
10 EFKO-Code	3003
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts, auf Federbeinabstützung
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts vorne, auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	a6



18 iA 1	3,08
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	225
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ALFA ROMEO
25 Motor Typ	939A3000
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2387
28 Leistung kW	147.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	400.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/55195359 und 1/55196244
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/51746241 und 1/51746242
34 Motorkennzeichen	939A3000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4661
40 Länge bis	0
41 Breite von	1830
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1402
42 Höhe bis	1422
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	957
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2703
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1579
47 Spur Achse 1 bis	1593
48 Spur Achse 2 von	1559
48 Spur Achse 2 bis	1575
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1680
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2155
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1220
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1050
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	60
69 Reifen Felgen	225/50R17 98W Extra Load oder Reinf.; 7 1/2x17 ET41
70 Reifen Felgen	235/45R18 98W Extra Load oder Reinf.; 8x18 ET41
71 Reifen Felgen	235/40ZR19 96Y Extra Load; 8x19 ET41
Bemerkungen Z1	09) gültig ab e3*70/156-2001/116*0212*15
Bemerkungen Z3	42) ww. mit Sportfahrwerk 1402mm
Bemerkungen Z5	56) ww. Anhängervorrichtung; Typ: 4763, EG-Genehmigung: e11*94/20*6525*00