



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AA412
Typengenehmigung erteilt	20081208
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20091215
Erweiterung TG Positionen	'55
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALFA ROMEO
04 Typ	MiTo 1.4TB
05 Typ; Variante/Version	955; AXA1B/00C, -/00D 155 PS EU5
06 Vorziffer	ZAR955000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-2001/116*0278
10 EFKO-Code	3003
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Kofferraum, links auf Bodenblech
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts vorne auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,18
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	215
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ALFA ROMEO
25 Motor Typ	199A8000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1368
28 Leistung kW	114
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	230
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/55218497
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/50514073
34 Motorkennzeichen	199A8000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne rechts auf Motorblockoberhalb Wasserpumpe



37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4063
40 Länge bis	0
41 Breite von	1720
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1453
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	648
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2511
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1477
47 Spur Achse 1 bis	1483
48 Spur Achse 2 von	1469
48 Spur Achse 2 bis	1475



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1220
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1625
53 Garantiegewicht bis	1705
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	40
57 gebremst mech	500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/55R16 87V; 7x16 ET39
70 Reifen Felgen	205/45R17 Reinf. 88W; 7x17 ET39 / 215/45R17 87W; 7x17 ET39
71 Reifen Felgen	215/40R18 Reinf. 89W; 7 1/2x18 ET42
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e3*70/156-2001/116*0278*01
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) AXA1B/00C / AXA1B/00D
Bemerkungen Z7	37) 4 / 5
Bemerkungen Z8	53) 1625 / 1705
Bemerkungen Z10	56) ww. Anhängervorrichtung: Typ 4985; EG-Genehmigung: e11*94/20*6792*00