



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AA508
Typengenehmigung erteilt	20131031
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ALFA ROMEO
04 Typ	MiTo 1.6 MJ
05 Typ; Variante/Version	955; AXC1B/02L, -/02M
06 Vorziffer	ZAR955000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-2001/116*0278
10 EFKO-Code	3003
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Kofferraum, links auf Bodenblech
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts vorne auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,42
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	198
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ALFA ROMEO
25 Motor Typ	955A3000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	88
28 Leistung n	3750
29 Md. max Nm	320
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/55210499
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46805963
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/55703237
34 Motorkennzeichen	955A3000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne links auf Motorblock bei Schwungradgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4063
40 Länge bis	0
41 Breite von	1720
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1453
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	648
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2511
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1477
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1475
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1280
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1685
53 Garantiegewicht bis	1765
54 Achsgarantie v von	1000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	40
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/65R15 88H; 6x15 ET40
70 Reifen Felgen	195/55R16 87H; 7x16 ET39
71 Reifen Felgen	215/45R17 87W; 7x17 ET39 / 215/40R18 89W; Reinf.; 7 1/2x18 ET42
Bemerkungen Z1	56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ: 4985, Konformitätszeichen: e11*94/20*6792*00
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) AXC1B/02L / AXC1B/02M
Bemerkungen Z5	37) 4 / 5
Bemerkungen Z6	53) 1685 / 1765