



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AB523
Typengenehmigung erteilt	20061211
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20080206
Erweiterung TG Positionen	'20/48/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ASTON MARTIN
04 Typ	V8 Vantage
05 Typ; Variante/Version	VH2; siehe Bemerkungen
06 Vorziffer	SCF..03B..GC.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-2001/116*0245
10 EFKO-Code	5127
10 Hersteller	ASTON MARTIN LAGONDA LTD, GB-CV35 0DB GAYDON WARWICK
11 Herstellerplakette	im Motorraum, vorne auf Querstrebe
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Fussbodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,91
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	3,91
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	280
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ASTON MARTIN
25 Motor Typ	AM05
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4282
28 Leistung kW	283.0
28 Leistung n	7000
29 Md. max Nm	410.0
29 Md. max n	5000
30 Abgasreinigung	1/G33-5E213-D + 1/G33-5E211-D
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/G33-5230-H



34 Motorkennzeichen	AM05
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt,
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4380
40 Länge bis	0
41 Breite von	1865
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1260
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	890
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	890
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1570



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1560
48 Spur Achse 2 bis	1575
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1705
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1890
53 Garantiegewicht bis	1925
54 Achsgarantie v von	890
54 Achsgarantie v bis	900
54 Achsgarantie h von	1095
54 Achsgarantie h bis	1105
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 235/40ZR19 92Y; 245/40ZR19 98Y; 8.5x19 ET50.3 / h = 275/35ZR19 96Y; 285/35ZR19 103Y; 9.5x19 ET62.5
70 Reifen Felgen	v= 235/45ZR18 94Y; 8.5x18 ET50.3 / h = 275/40ZR18 99Y; 9.5x18 ET62.5
71 Reifen Felgen	v= 225/45R18 95V M+S; 8x18 ET50.3 / h = 255/40R18 95V M+S; 9x18 ET62.5
Bemerkungen Z1	05) C1/R2BMCC, C2/L2BMCC, C3/R2BSCC, C4/L2BSCC
Bemerkungen Z3	06) TG Gültig ab Fahrgestell- Nr.: SCF..03B..GC04133
Bemerkungen Z5	68) Sport pack: v= 235/40ZR19 92Y; 8.5x19 ET49 / h = 275/35ZR19 96Y; 9.5x19 ET58