



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1AB541
Typengenehmigung erteilt	20100830
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	ASTON MARTIN
04 Typ	V8 Vantage R
05 Typ; Variante/Version	VH2; siehe Bemerkungen
06 Vorziffer	SCF..BBK..GD.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-2001/116*0245
10 EFKO-Code	5127
10 Hersteller	ASTON MARTIN LAGONDA LTD, GB-CV35 0DB GAYDON WARWICK
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts am Federbeinsupport
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Fussbodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,91
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	3,91
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	290
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integr. EBV,
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ASTON MARTIN
25 Motor Typ	AM14
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4735
28 Leistung kW	313.2
28 Leistung n	7300
29 Md. max Nm	470
29 Md. max n	5000
30 Abgasreinigung	1/G33-5E213-D + 1/G33-5E211-D
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww.G33-5230-H, D23-5230-A
34 Motorkennzeichen	AM14



34 Motorkennzeichen hinten, links am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt,

35 Geräuschkämpfung Z2 Absorptionskapsel unter Motor

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4380

40 Länge bis 0

41 Breite von 1865

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1270

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 890

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2600

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1570
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1560
48 Spur Achse 2 bis	1575
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1785
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2005
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1105
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 235/40ZR19 (92Y); 245/40(98Y); 8.5x19 ET50.3 / h= 275/35ZR19 (96Y); 285/35ZR19 (103Y); 9.5x19 ET62.5
70 Reifen Felgen	v= 235/40ZR19 (92Y); 8.5x19 ET49 / h= 275/35ZR19 (96Y); 9.5x19 ET58
71 Reifen Felgen	v= 225/45R18 95V M+S; 8x18 ET50.3 / h= 255/40R18 95V M+S; 9x18 ET62.5
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach VO (EG) 78/2009 eingehalten
Bemerkungen Z3	05) B17/R2KMCC, B18/L2KMCC, B19/R2KSCC, B20/L2KSCC, B21/R2KMCC, B22/L2KMCC, B23/R2KSCC, B24/L2KSCC
Bemerkungen Z5	68) v= 235/40R19 96W M+S; 8.5x19 ET50.3 / h= 275/35R19 100W M+S; 9.5x19 ET62.5



**Typenscheinschweiz.ch**